

TE 213 A aérosol

**DÉGRAISSANT ININFLAMMABLE,
DIÉLECTRIQUE, SPÉCIAL CONTACT**

DESCRIPTION

Ce solvant à séchage instantané convient pour le dégraissage, le nettoyage, la dépollution de tous métaux, des composites, du verre, des céramiques, ainsi que de la plupart des plastiques et élastomères. Il élimine tout type de pollution organique ou inorganique.

Ce solvant trouve son utilisation sur les matériels électriques, en électronique, en mécanique de précision, en optique.

Est particulièrement recommandé pour rétablir les constantes électriques en évitant l'étincelage et les courants de fuite. Utilisé sous tension, en courant faible ou fort, il nettoie tous contacts directs.

Ce solvant est utilisable pour la préparation de surfaces avant isolation.

DOMAINES D'UTILISATION

- ✓ Entretien de tous matériels électriques, armoires, cellules, sectionneurs, disjoncteurs, contacteurs, rhéostats, redresseurs, moteurs. Est sans action sur les vernis isolants.
- ✓ Dépollution de connexions, jeux de barres, porte-fusibles, ailettes de transformateurs de postes basse tension.
- ✓ Nettoyage d'isolateurs de cellules ouvertes ou pré-blocs, traversées de transformateurs, appareillages type Bucholz, manomètres, vannes.
- ✓ Nettoyage et désiliconage de postes THT, de connectiques avant contrôles manuels ou par caméra infrarouge.
- ✓ Nettoyage de tous contacts directs, potentiomètres, claviers, curseurs, rotacteurs.
- ✓ Entretien d'équipements sous courant faible, en téléphonie, télécommunication ; appareils de navigation aérienne ou maritime.
- ✓ Nettoyage de micro-contacts, pastilles de semi-conducteurs, pistes électroniques.
- ✓ Nettoyage de circuits CMS, écrans de sérigraphie.

PRÉSENTATION

Code article : 100084 - aérosol de 650 ml - carton de 12 unités



TE 213 A est totalement dépourvu d'éther de glycol repris par la décision du 24 Août 1999, parue au Journal Officiel n° 202 du 1er Septembre 1999, conformément au Code de la Santé publique, articles L 511-1, L 513 et L 793-5, et conformément à l'arrêté du 7 Août 1997, relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances dangereuses.

TE 213 A aérosol

DÉGRAISSANT ININFLAMMABLE,
DIÉLECTRIQUE, SPÉCIAL CONTACT

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES DU DÉGRAISSANT

CARACTÉRISTIQUES	NORME	VALEURS	UNITÉ
Aspect	Visuel	Limpide	
Acidité	ASTM D 847	0	% masse
Couleur	Interne CQ 016	Incolore	
Densité de vapeur à 1013 KPa pour air=1		3.0	
Corrosion lame de cuivre, 100h à 40 °C	NFM M 07 015	1a	cotation
	ASTM D 130		
Couleur APHA	ASTM D 1209	10	
Couleur SAYBOLT	NF M 07 003	30	
	ASTM D 156		
Distillation point initial	NF M 07 002	45	°C
	ASTM D86		
Distillation point final	NF M 07 002	48	°C
	ASTM D 86		
État physique	Visuel	Fluide	
Impuretés > à 25 Microns	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Impuretés > à 75 Microns	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Impuretés > à 125 Microns	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Hydrosolubilité		0	ppm
Indice KB, pouvoir solvant (estimation)	ASTM D 1133	51	
Indice de réfraction, à 20 °C	ASTM D 1218	1,3989	
Masse volumique à 20 °C	NF EN ISO 12 185	1240	kg/m ³
Odeur	Olfactif	Sans	
Point éclair vase clos	ISO 2719	Sans	°C
Point d'auto-inflammation	ASTM E 659	Sans	°C
Point de congélation	ASTM D 97	- 30	°C
Point d'ébullition	ISO 3405	40	°C
Résidu après évaporation	ASTM D 1209	0	mg/100 ml
Taux d'évaporation relative (diéthyl éther=1)	DIN 53 170	1,8	rapport
Teneur en aromatiques	NF M 07 024	0	% v/v
Teneur en benzène	ASTM D 4367	0	ppm
Teneur en chlore	GCMS	0	ppm
Teneur en eau	Karl Fisher	0	ppm
	ASTM D 1744		
Teneur en soufre	GCMS, ASTMD 1744	0	ppm
	ASTM D 1744		
Tension de claquage	IEC 156	27000	v
Tension de vapeur REID à 20 °C	NF M 07 007	0,8	bar
Tension superficielle à 20 °C	ISO 6295	18,4	dyne/cm
Vitesse d'évaporation	NF T 30 301	24"	h-mn-sec
Viscosité à 25 °C	ASTM D 445	0.76	mm ² /s ⁻¹